VANRELY

Металлоконструкции, стальные рулоны и кровельные листы из Китая.

C/Z-прогоны

Оцинкованные C- и Z-прогоны, нарезанные в размер, с отверстиями по вашим чертежам.

Характеристики

Расположение отверстий	Перфорация по вашему утверждённому чертежу.
Комплектующие	Пришлите ведомость болтов и тяжей.
Срок производства	Обычно 15–20 рабочих дней после аванса, в зависимости от ваших требований

Упаковка и загрузка

В пачках, обвязаны лентой, с этикетками по продукту и размеру.

Для расчёта пришлите

Продукт, размеры, количество и порт назначения.

Подробные характеристики

Ходовые размеры C-прогонов (mm)

Листайте, чтобы увидеть больше →

№	Высота h (mm)	Полка b (mm)	Отгиб a (mm)	Толщина t (mm)
1	100	50	20	2.5
2	100	50	20	3
3	140	60	20	2.5
4	140	60	20	3
5	160	60	20	3
6	160	70	20	3

Ходовые размеры Z-прогонов (mm)

Листайте, чтобы увидеть больше →

№	Высота h (mm)	Полка b (mm)	Отгиб a (mm)	Толщина t (mm)
1	140	50	20	3
2	160	50	20	2.5
3	180	60	20	2.5
4	180	60	20	3
5	200	60	20	2.5
6	200	60	20	3

Требования к заказу

Позиция	Что нужно указать
Размеры сечения	C- или Z-профиль; размеры h, b, a и t в миллиметрах. Укажите на чертеже ширину обеих полок.

Позиция	Что нужно указать
Марка стали	Q235B / Q355B
Покрытие	Нужный тип покрытия, его масса, единица измерения и способ замера: с одной стороны или с двух
Резка и отверстия	Длины реза и утверждённые схемы отверстий
Сопутствующие комплектующие	Тяжи, распорки полок, уголки-кронштейны и соединительные болты
Маркировка и упаковка	Маркировка элементов и пачек, требования к упаковке

Guangdong Wanxin International Supply Chain Co., Ltd.

Room 905-A533, No. 26 Jinlong Road, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Телефон / WeChat:+86 173 2988 2029 · WhatsApp: +86 173 2988 2029 · sales@vanrely.com

Пн–Сб, 9:00–18:00 по времени Китая (GMT+8)

vanrely.com

Обновлено: октябрь 2026