VANRELY

中国钢结构、钢卷、彩钢瓦出口。

C/Z 型檩条

镀锌 C 型和 Z 型檩条，按图定尺、冲孔。

查看参数

孔位	按确认图纸冲孔。
配套部件	请提供螺栓和拉条清单。
交期	收定金后一般 15–20 个工作日，具体看要求

包装和装柜

按产品和规格成捆、捆扎并贴标。

报价需要您提供

产品、规格、数量和目的港。

详细规格

常用 C 型檩条规格（mm）

左右滑动查看 →

序号	高度 h（mm）	翼缘宽 b（mm）	卷边 a（mm）	厚度 t（mm）
1	100	50	20	2.50
2	100	50	20	3.00
3	140	60	20	2.50
4	140	60	20	3.00
5	160	60	20	3.00
6	160	70	20	3.00

常用 Z 型檩条规格（mm）

左右滑动查看 →

序号	高度 h（mm）	翼缘宽 b（mm）	卷边 a（mm）	厚度 t（mm）
1	140	50	20	3.00
2	160	50	20	2.50
3	180	60	20	2.50
4	180	60	20	3.00
5	200	60	20	2.50
6	200	60	20	3.00

订货要求

项目	请提供的内容
截面尺寸	C 或 Z 型；h、b、a、t 的单位为毫米。在图纸上标明两侧翼缘宽度。
钢材牌号	Q235B / Q355B

项目	请提供的内容
镀层	所需镀层类型、质量、单位及单面或双面合计的计量口径
定尺与冲孔	定尺长度及批准的冲孔布置
配套附件	拉条、隅撑、檩托板及连接螺栓
标识与包装	构件编号、捆包标识及包装要求

Guangdong Wanxin International Supply Chain Co., Ltd.

广州市南沙区金隆路26号905-A533房

电话 / 微信：+86 173 2988 2029 · WhatsApp: +86 173 2988 2029 · sales@vanrely.com

北京时间周一至周六 9:00–18:00（GMT+8）

vanrely.com

更新：2026 年 10 月