VANRELY

Estructuras de acero, bobinas de acero y láminas para techo desde China.

Bobina de acero galvalume (GL)

Bobina de acero con recubrimiento 55% aluminio-zinc, con mayor vida útil frente a la corrosión que el galvanizado con el mismo espesor de recubrimiento.

Ver especificaciones

Espesor	0.16–3.0 mm (más grueso bajo pedido) Por debajo de 0.20 mm queda fuera del alcance de la norma GB: se suministra según el espesor medido, con informe de prueba.
Ancho	600–1250 mm (hasta 1500 mm bajo pedido); comunes 914 / 1000 / 1200 / 1219 / 1250 mm
Recubrimiento Al-Zn	AZ20–AZ200 g/m² (total de ambas caras); comunes AZ30, AZ40, AZ50, AZ60, AZ70, AZ80, AZ100, AZ120, AZ150 Espesor por cara calculado con una densidad del recubrimiento de 3.80 g/cm³ (GB/T 25052). AZ150 = ASTM A792 AZ50 (AZM150).
Grado del acero	DX51D+AZ / DC51D+AZ (comercial) · S350GD+AZ · S550GD+AZ full hard para techos
Peso de bobina	3–10 t (calibres delgados, normalmente 3–5 t)
Diámetro interior de bobina	508 mm (estándar) o 610 mm
Pedido mínimo	26 t por pedido; puede combinar medidas y colores en un mismo pedido
Plazo de producción	7–15 días después del anticipo

Especificaciones detalladas

Composición del recubrimiento	55% Al, 43.4% Zn, 1.6% Si
Tratamiento de superficie	Pasivado (con cromo o sin cromo), aceitado o seco, antihuellas
Tolerancias / verificación	Dimensiones según GB/T 25052-2024; masa del recubrimiento verificada según GB/T 2518-2019 (promedio de tres puntos ≥ nominal, punto individual ≥ 85%)
Opción económica: recubrimiento 25% Al-Zn	0.10–0.80 mm, recubrimiento hasta 50 g/m² La norma GB/T 2518 no tiene código para un recubrimiento 25% Al-Zn (la norma cubre ZA ≈5% Al y AZ 55% Al). Se suministra según la composición y la masa de recubrimiento medidas, con informe de prueba; no se vende como 'AZ'.
Base de precio	EXW / FOB / CIF / CFR
Documentos de calidad	Certificado de prueba de fábrica (MTC) o certificado de calidad de la fábrica con cada pedido

Embalaje y carga

Papel impermeable, película plástica y flejes de acero; embalaje de exportación apto para transporte marítimo

Unas 26 MT por contenedor de 20 ft

Para cotizar, envíe

Espesor, ancho, recubrimiento AZ, grado, cantidad y puerto de destino.

Guangdong Wanxin International Supply Chain Co., Ltd.

Room 905-A533, No. 26 Jinlong Road, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Teléfono / WeChat: +86 173 2988 2029 · WhatsApp: +86 173 2988 2029 · sales@vanrely.com

Lun–Sáb, 9:00–18:00 hora de China (GMT+8)

vanrely.com

Actualizado: oct. 2026