VANRELY

Charpentes métalliques, bobines d'acier et tôles de couverture en provenance de Chine.

Bobine d'acier galvalume (GL)

Bobine d'acier à revêtement aluminium-zinc 55%, plus durable face à la corrosion que le galvanisé à épaisseur de revêtement égale.

Voir les spécifications

Épaisseur	0.16–3.0 mm (plus épais sur demande) En dessous de 0.20 mm, hors du champ de la norme GB : fourni selon l'épaisseur mesurée, avec rapport d'essai.
Largeur	600–1250 mm (jusqu'à 1500 mm sur demande) ; courants : 914 / 1000 / 1200 / 1219 / 1250 mm
Revêtement Al-Zn	AZ20–AZ200 g/m² (total deux faces) ; courants : AZ30, AZ40, AZ50, AZ60, AZ70, AZ80, AZ100, AZ120, AZ150 Épaisseur par face calculée avec une densité de revêtement de 3.80 g/cm³ (GB/T 25052). AZ150 = ASTM A792 AZ50 (AZM150).
Nuance d'acier	DX51D+AZ / DC51D+AZ (qualité commerciale) · S350GD+AZ · S550GD+AZ extra-dur pour couverture
Poids de bobine	3–10 t (faibles épaisseurs : en général 3–5 t)
Diamètre intérieur de bobine	508 mm (standard) ou 610 mm
Commande minimum	26 t par commande ; dimensions et couleurs combinables dans une même commande
Délai	7–15 jours après l'acompte

Spécifications détaillées

Composition du revêtement	55% Al, 43.4% Zn, 1.6% Si
Traitement de surface	Passivé (chromaté ou sans chrome), huilé ou sec, anti-traces de doigts
Tolérances / vérification	Dimensions selon GB/T 25052-2024 ; masse de revêtement vérifiée selon GB/T 2518-2019 (moyenne sur trois points ≥ nominal, point unique ≥ 85%)
Option économique : revêtement Al-Zn 25%	0.10–0.80 mm, revêtement jusqu'à 50 g/m² La norme GB/T 2518 ne prévoit pas de code pour un revêtement Al-Zn 25% (elle couvre ZA ≈5% Al et AZ 55% Al). Fourni selon la composition et la masse de revêtement mesurées, avec rapport d'essai ; non vendu comme « AZ ».
Base de prix	EXW / FOB / CIF / CFR
Documents qualité	Certificat d'usine (MTC) ou certificat qualité du fabricant avec chaque commande

Emballage et chargement

Papier étanche, film plastique et feuillards acier ; emballage export maritime

Environ 26 MT par conteneur de 20 ft

Pour un devis, envoyez

Épaisseur, largeur, revêtement AZ, nuance, quantité et port de destination.

Guangdong Wanxin International Supply Chain Co., Ltd.

Room 905-A533, No. 26 Jinlong Road, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Téléphone / WeChat : +86 173 2988 2029 · WhatsApp: +86 173 2988 2029 · sales@vanrely.com

Lun–sam, 9:00–18:00 heure de Chine (GMT+8)

vanrely.com

Mise à jour : oct. 2026