VANRELY

中国钢结构、钢卷、彩钢瓦出口。

镀铝锌卷（GL）

55% 铝锌镀层钢卷，同样镀层厚度下比镀锌更耐腐蚀。

查看参数

厚度	0.16–3.0 mm（更厚可定） 0.20 以下超出国标范围，按实测供货并附检测数据
宽度	600–1250 mm（1500 以内可定）；常规 914 / 1000 / 1200 / 1219 / 1250
镀铝锌层	AZ20–AZ200（双面合计）；常用 AZ30、40、50、60、70、80、100、120、150 每面厚度按密度 3.80 算；AZ150 就是美标 AZ50（AZM150）
牌号	DX51D+AZ / DC51D+AZ（普通）· S350GD+AZ · 屋面用全硬 S550GD+AZ
卷重	3–10 吨（薄板通常 3–5 吨）
内径	508 mm（标准）或 610 mm
起订量	每单 26 吨起，规格和颜色可以混装
交期	收定金后 7–15 天

详细规格

镀层成分	55% 铝、43.4% 锌、1.6% 硅
表面处理	钝化（含铬或无铬）、涂油或不涂油、耐指纹
公差 / 验收	尺寸按 GB/T 25052-2024；镀层按 GB/T 2518-2019 验收（三点平均不低于公称，单点不低于 85%）
经济型：25% 铝锌镀层	0.10–0.80 mm，镀层最高 50 g/m² GB/T 2518 只有 ZA（约 5% 铝）和 AZ（55% 铝），25% 铝没有国标代号。按实测成分和镀层重量供货并附检测数据，不写成 AZ
报价方式	EXW / FOB / CIF / CFR
质量文件	每单附钢厂质保书（MTC）或出厂合格证

包装和装柜

防水纸 + 塑料膜 + 钢带打包，出口标准包装

每个 20 尺柜约装 26 吨

报价需要您提供

厚度、宽度、镀铝锌量、牌号、数量和目的港。

Guangdong Wanxin International Supply Chain Co., Ltd.

广州市南沙区金隆路26号905-A533房

电话 / 微信：+86 173 2988 2029 · WhatsApp: +86 173 2988 2029 · sales@vanrely.com

北京时间周一至周六 9:00–18:00（GMT+8）

vanrely.com

更新：2026 年 10 月