VANRELY

Estructuras de acero, bobinas de acero y láminas para techo desde China.

# Bobina de acero galvanizado (GI)

Bobina de acero recubierta de zinc para techos, perfilado, correas, ductos y fabricación en general.

## Ver especificaciones

| | |
|---|---|
| Espesor | 0.08–3.0 mm (hasta 6.0 mm bajo pedido)<br>El espesor nominal incluye el recubrimiento de zinc (GB/T 2518). Por debajo de 0.20 mm queda fuera del alcance de la norma GB: se suministra según el espesor medido, con informe de prueba. |
| Ancho | 600–1250 mm (hasta 1500 mm bajo pedido); comunes 914 / 1000 / 1200 / 1219 / 1250 mm; corte longitudinal al ancho que necesite |
| Recubrimiento de zinc | Z20–Z275 g/m² (total de ambas caras); comunes Z30, Z40, Z60, Z80, Z100, Z120, Z180, Z275; Z350 bajo pedido<br>Espesor por cara calculado con una densidad del zinc de 7.10 g/cm³ (GB/T 25052). Z120 ≈ ASTM G40, Z180 ≈ G60, Z275 ≈ G90. |
| Grado del acero | DX51D+Z (comercial, suave) · DX52D/DX53D (embutición) · S250GD–S550GD (estructural); S550GD full hard (fluencia ≥550 MPa) para láminas de techo |
| Peso de bobina | 3–10 t (calibres delgados, normalmente 3–5 t) |
| Diámetro interior de bobina | 508 mm (estándar) o 610 mm |
| Pedido mínimo | 26 t por pedido; puede combinar medidas y colores en un mismo pedido |
| Plazo de producción | 7–15 días después del anticipo |

## Especificaciones detalladas

| | |
|---|---|
| Flor de zinc | Flor de zinc regular, minimizada o cero |
| Tratamiento de superficie | Pasivado con cromo o sin cromo, aceitado o seco, antihuellas; con skin pass<br>Si no se especifica, la acería entrega superficie normal aceitada (valor por defecto de GB/T 2518). Indíquelo en su pedido. |
| Tolerancias | Espesor, ancho y planicidad según GB/T 25052-2024, precisión normal; tolerancias más estrechas por acuerdo |
| Verificación del recubrimiento | Según GB/T 2518-2019: promedio de tres puntos ≥ masa nominal del recubrimiento, punto individual ≥ 85% del nominal |
| Borde | Borde de laminación o borde cortado |
| Peso por m² | kg/m² = espesor (mm) × 7.85 + zinc (g/m²) ÷ 1000 |
| Base de precio | EXW / FOB / CIF / CFR |
| Documentos de calidad | Certificado de prueba de fábrica (MTC) o certificado de calidad de la fábrica con cada pedido |

## Embalaje y carga

Papel impermeable, película plástica y flejes de acero; embalaje de exportación apto para transporte marítimo; ojo horizontal (eye-to-side) u ojo vertical (eye-to-sky) bajo pedido

Unas 26 MT por contenedor de 20 ft

## Para cotizar, envíe

Producto, medidas, cantidad y puerto de destino.

**Guangdong Wanxin International Supply Chain Co., Ltd.**

Room 905-A533, No. 26 Jinlong Road, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Teléfono / WeChat: +86 173 2988 2029 · WhatsApp: +86 173 2988 2029 · sales@vanrely.com

Lun–Sáb, 9:00–18:00 hora de China (GMT+8)

## vanrely.com

Actualizado: oct. 2026