VANRELY

Charpentes métalliques, bobines d'acier et tôles de couverture en provenance de Chine.

Bobine d'acier galvanisé (GI)

Bobine d'acier zingué pour la couverture, le profilage, les pannes, les gaines et la fabrication générale.

Voir les spécifications

Épaisseur	0.08–3.0 mm (jusqu'à 6.0 mm sur demande) L'épaisseur nominale inclut le revêtement de zinc (GB/T 2518). En dessous de 0.20 mm, hors du champ de la norme GB : fourni selon l'épaisseur mesurée, avec rapport d'essai.
Largeur	600–1250 mm (jusqu'à 1500 mm sur demande) ; courants : 914 / 1000 / 1200 / 1219 / 1250 mm ; refendage à votre largeur
Revêtement de zinc	Z20–Z275 g/m² (total deux faces) ; courants : Z30, Z40, Z60, Z80, Z100, Z120, Z180, Z275 ; Z350 sur demande Épaisseur par face calculée avec une densité de zinc de 7.10 g/cm³ (GB/T 25052). Z120 ≈ ASTM G40, Z180 ≈ G60, Z275 ≈ G90.
Nuance d'acier	DX51D+Z (qualité commerciale, doux) · DX52D/DX53D (emboutissage) · S250GD–S550GD (construction) ; S550GD extra-dur (limite d'élasticité ≥550 MPa) pour tôles de couverture
Poids de bobine	3–10 t (faibles épaisseurs : en général 3–5 t)
Diamètre intérieur de bobine	508 mm (standard) ou 610 mm
Commande minimum	26 t par commande ; dimensions et couleurs combinables dans une même commande
Délai	7–15 jours après l'acompte

Spécifications détaillées

Fleurage	Fleurage normal, minimisé ou zéro
Traitement de surface	Passivation chromatée ou sans chrome, huilé ou sec, anti-traces de doigts ; skin-passé Sans précision, l'usine livre une surface normale huilée (valeur par défaut GB/T 2518). Merci de le préciser à la commande.
Tolérances	Épaisseur, largeur et planéité selon GB/T 25052-2024, précision normale ; tolérances plus serrées sur accord
Vérification du revêtement	Selon GB/T 2518-2019 : moyenne sur trois points ≥ masse de revêtement nominale, point unique ≥ 85% du nominal
Rive	Rive brute ou rive refendue
Poids au m²	kg/m² = épaisseur (mm) × 7.85 + zinc (g/m²) ÷ 1000
Base de prix	EXW / FOB / CIF / CFR
Documents qualité	Certificat d'usine (MTC) ou certificat qualité du fabricant avec chaque commande

Emballage et chargement

Papier étanche, film plastique et feuillards acier ; emballage export maritime ; axe horizontal (eye-to-side) ou vertical (eye-to-sky) sur demande

Environ 26 MT par conteneur de 20 ft

Pour un devis, envoyez

Produit, dimensions, quantité et port de destination.

Guangdong Wanxin International Supply Chain Co., Ltd.

Room 905-A533, No. 26 Jinlong Road, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Téléphone / WeChat : +86 173 2988 2029 · WhatsApp: +86 173 2988 2029 · sales@vanrely.com

Lun–sam, 9:00–18:00 heure de Chine (GMT+8)

vanrely.com

Mise à jour : oct. 2026