VANRELY

Estruturas metálicas, bobinas de aço e telhas metálicas da China.

Bobina de aço galvanizada (GI)

Bobina de aço zincada para telhas, perfilagem, terças, dutos e caldeiraria em geral.

Ver especificações

Espessura	0.08–3.0 mm (até 6.0 mm sob consulta) A espessura nominal inclui o revestimento de zinco (GB/T 2518). Abaixo de 0.20 mm fica fora do escopo da norma GB: fornecido conforme espessura medida, com laudo de ensaio.
Largura	600–1250 mm (até 1500 mm sob consulta); mais comuns 914 / 1000 / 1200 / 1219 / 1250 mm; corte longitudinal (slitter) na sua largura
Revestimento de zinco	Z20–Z275 g/m² (total das duas faces); mais comuns Z30, Z40, Z60, Z80, Z100, Z120, Z180, Z275; Z350 sob consulta Espessura por face calculada com densidade do zinco de 7.10 g/cm³ (GB/T 25052). Z120 ≈ ASTM G40, Z180 ≈ G60, Z275 ≈ G90.
Grau do aço	DX51D+Z (comercial, macio) · DX52D/DX53D (estampagem) · S250GD–S550GD (estrutural); S550GD full hard (escoamento ≥550 MPa) para telhas
Peso da bobina	3–10 t (bitolas finas normalmente 3–5 t)
Diâmetro interno da bobina	508 mm (padrão) ou 610 mm
Pedido mínimo	26 t por pedido; dimensões e cores podem ser misturadas no mesmo pedido
Prazo de produção	7–15 dias após o sinal

Especificações detalhadas

Flor de zinco	Flor normal, minimizada ou zero
Tratamento de superfície	Passivação com cromo ou sem cromo, oleado ou seco, antifingerprint; com skin pass Se não for especificado, a usina fornece superfície normal oleada (padrão da GB/T 2518). Especifique no pedido.
Tolerâncias	Espessura, largura e planicidade conforme GB/T 25052-2024, precisão normal; tolerâncias mais apertadas mediante acordo
Verificação do revestimento	Conforme GB/T 2518-2019: média de três pontos ≥ massa de revestimento nominal, ponto isolado ≥ 85% do nominal
Borda	Borda natural de laminação ou borda aparada
Peso por m²	kg/m² = espessura (mm) × 7.85 + zinco (g/m²) ÷ 1000
Base de preço	EXW / FOB / CIF / CFR
Documentos de qualidade	Certificado de usina (MTC) ou certificado de qualidade da fábrica em todo pedido

Embalagem e carregamento

Papel impermeável, filme plástico e cintas de aço; embalagem de exportação para transporte marítimo; furo na horizontal (eye-to-side) ou na vertical (eye-to-sky) sob consulta

Cerca de 26 MT por contêiner de 20 ft

Para cotar, envie

Produto, dimensões, quantidade e porto de destino.

Guangdong Wanxin International Supply Chain Co., Ltd.

Room 905-A533, No. 26 Jinlong Road, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Telefone / WeChat:+86 173 2988 2029 · WhatsApp: +86 173 2988 2029 · sales@vanrely.com

Seg–Sáb, 9:00–18:00, horário da China (GMT+8)

vanrely.com

Atualizado: out 2026