VANRELY

Металлоконструкции, стальные рулоны и кровельные листы из Китая.

Оцинкованный стальной рулон (GI)

Оцинкованный стальной рулон для кровли, профилирования, прогонов, воздуховодов и общей металлообработки.

Характеристики

Толщина	0.08–3.0 mm (до 6.0 mm по запросу) Номинальная толщина включает цинковое покрытие (GB/T 2518). Толщина менее 0.20 mm вне области действия GB: поставка по фактической толщине с протоколом испытаний.
Ширина	600–1250 mm (до 1500 mm по запросу); ходовые 914 / 1000 / 1200 / 1219 / 1250 mm; продольная резка под вашу ширину
Цинковое покрытие	Z20–Z275 g/m² (суммарно на две стороны); ходовые Z30, Z40, Z60, Z80, Z100, Z120, Z180, Z275; Z350 по запросу Толщина на одну сторону рассчитана при плотности цинка 7.10 g/cm³ (GB/T 25052). Z120 ≈ ASTM G40, Z180 ≈ G60, Z275 ≈ G90.
Марка стали	DX51D+Z (общего назначения, мягкая) · DX52D/DX53D (для вытяжки) · S250GD–S550GD (конструкционная); нагартованная S550GD (предел текучести ≥550 MPa) для кровельных листов
Вес рулона	3–10 т (тонкий металл обычно 3–5 т)
Внутренний диаметр рулона	508 mm (стандарт) или 610 mm
Минимальный заказ	26 т на заказ; в одном заказе можно сочетать разные размеры и цвета
Срок производства	7–15 дней после аванса

Подробные характеристики

Кристаллизация (блёстка)	Обычная, мелкая или нулевая
Обработка поверхности	Хроматная или бесхромовая пассивация, промасленная или сухая, анти-отпечаток (AFP); дрессировка Если не указано, завод поставляет промасленную поверхность обычного качества (по умолчанию GB/T 2518). Укажите в заказе.
Допуски	Толщина, ширина и плоскостность по GB/T 25052-2024, нормальная точность; более жёсткие допуски по согласованию
Проверка покрытия	По GB/T 2518-2019: среднее по трём точкам ≥ номинальной массы покрытия, одна точка ≥ 85% номинала
Кромка	Необрезная или обрезная кромка
Вес на m²	kg/m² = толщина (mm) × 7.85 + цинк (g/m²) ÷ 1000
Базис цены	EXW / FOB / CIF / CFR
Документы о качестве	Сертификат металлургического завода (MTC) или заводской сертификат качества к каждому заказу

Упаковка и загрузка

Водостойкая бумага, полиэтиленовая плёнка и стальная лента; морская экспортная упаковка; укладка «глазом в сторону» или «глазом вверх» по запросу

Около 26 т в 20-футовый контейнер

Для расчёта пришлите

Продукт, размеры, количество и порт назначения.

Guangdong Wanxin International Supply Chain Co., Ltd.

Room 905-A533, No. 26 Jinlong Road, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Телефон / WeChat:+86 173 2988 2029 · WhatsApp: +86 173 2988 2029 · sales@vanrely.com

Пн–Сб, 9:00–18:00 по времени Китая (GMT+8)

vanrely.com

Обновлено: октябрь 2026