VANRELY

中国钢结构、钢卷、彩钢瓦出口。

镀锌卷（GI）

用于彩钢瓦、压型、檩条、风管和一般加工的镀锌钢卷。

查看参数

厚度	0.08–3.0 mm（6.0 以内可定） 国标口径厚度含锌层；0.20 以下超出国标范围，按实测厚度供货并附检测数据
宽度	600–1250 mm（1500 以内可定）；常规 914 / 1000 / 1200 / 1219 / 1250；可纵剪
锌层	Z20–Z275（双面合计）；常用 Z30、Z40、Z60、Z80、Z100、Z120、Z180、Z275；Z350 可定 每面厚度按锌密度 7.10 算；Z120≈G40，Z180≈G60，Z275≈G90
牌号	DX51D+Z（普通软料）· DX52D/DX53D（冲压）· S250GD–S550GD（结构）；屋面瓦用全硬 S550GD（屈服 ≥550 MPa）
卷重	3–10 吨（薄板通常 3–5 吨）
内径	508 mm（标准）或 610 mm
起订量	每单 26 吨起，规格和颜色可以混装
交期	收定金后 7–15 天

详细规格

锌花	正常锌花、小锌花、无锌花
表面处理	铬酸或无铬钝化、涂油或不涂油、耐指纹；光整 合同不写厂家默认涂油、普通表面，下单时要写明
公差	厚度、宽度、不平度按 GB/T 25052-2024 普通精度；可按要求收紧
镀层验收	按 GB/T 2518-2019：三点平均不低于公称值，单点不低于公称值的 85%
边部	毛边或切边
每平方米重量	kg/m² = 厚度(mm) × 7.85 + 锌层(g/m²) ÷ 1000
报价方式	EXW / FOB / CIF / CFR
质量文件	每单附钢厂质保书（MTC）或出厂合格证

包装和装柜

防水纸 + 塑料膜 + 钢带打包，出口标准包装；卧放或立放按要求

每个 20 尺柜约装 26 吨

报价需要您提供

产品、规格、数量和目的港。

Guangdong Wanxin International Supply Chain Co., Ltd.

广州市南沙区金隆路26号905-A533房

电话 / 微信：+86 173 2988 2029 · WhatsApp: +86 173 2988 2029 · sales@vanrely.com

北京时间周一至周六 9:00–18:00（GMT+8）

vanrely.com

更新：2026 年 10 月