VANRELY

هياكل فولاذية ولفائف صلب وألواح تسقيف من الصين.

لفائف الصلب المطلي مسبقاً (PPGI / PPGL)

لفائف صلب مطلية بالألوان على أساس مجلفن أو جالفاليوم، لألواح التسقيف والجدران وألواح الساندويتش.

عرض المواصفات

المعدن الأساسي	مجلفن Z20–Z275 · جالفاليوم 55% AZ30–AZ150 Al-Zn · اقتصادي 25% Al-Zn؛ درجة الأساس DX51D / SGCC (طري) أو S550GD / G550 (صلب كامل) طلاءات الأساس الشائعة للتصدير: Z40–Z120 للسماكات الرقيقة؛ وZ275 أو AZ150 للمشاريع الممتازة أو الساحلية.
السماكة (شاملة طبقة الطلاء)	0.10–1.5 mm (حتى 2.0 mm عند الطلب)؛ المعتاد 0.12–0.80 mm ما دون 0.20 mm خارج نطاق مواصفة GB: يُورَّد حسب السماكة المقاسة مع تقرير اختبار.
العرض	600–1250 mm (حتى 1500 mm عند الطلب)؛ الشائع 914 / 1000 / 1200 / 1219 / 1250 mm
نظام الطلاء	الوجه العلوي: طبقة أساس 5 µm + طبقة نهائية 10–20 µm (المجموع 15–25 µm). الدهان: بوليستر PE (قياسي)، HDP، PVDF، SMP. الوجه الخلفي: طبقة واحدة 5–7 µm؛ وطبقتان على الظهر (≤12 µm) عند الطلب. الرموز وفق GB/T 12754: PE بوليستر، SMP بوليستر معدّل بالسيليكون، HDP بوليستر عالي التحمل، PVDF فلوروكربون؛ 2/1 = طبقتان على الوجه / طبقة واحدة على الظهر.
اللون	أي لون RAL أو مطابق لعينتك؛ تُعتمد عينة اللون قبل الإنتاج؛ وتُصوَّر البضاعة بجانب العينة قبل التحميل
وزن اللفة	3–10 t (عادةً 3–5 t)
الحد الأدنى للطلب	26 t للطلب؛ ويمكن جمع مقاسات وألوان مختلفة في طلب واحد
مدة التسليم	7–15 يوماً بعد الدفعة المقدمة واعتماد عينة اللون

المواصفات التفصيلية

أساس السماكة	السماكة الكلية مع الطلاء (TCT): السماكة في عرض السعر تشمل طبقة الطلاء
اللمعان	مطفي أو نصف لامع أو عالي اللمعان بالاتفاق
تشطيب السطح	سادة (قياسي)، منقوش، مطبوع (خشبي، طوب، تمويه)، مطفي
الغشاء الواقي	غشاء PE واقٍ على الوجه العلوي، اختياري
القطر الداخلي للفة	508 mm (قياسي) أو 610 mm
الاختبارات المتاحة	سماكة الطلاء، واختبار الثني T، والصدم العكسي، وصلادة القلم، والالتصاق (الشبكة المتقاطعة)، ورذاذ الملح، والتقادم بالأشعة فوق البنفسجية — وفق GB/T 13448-2019
العمر المعتاد للطلاء (للاسترشاد، وليس ضماناً)	PE نحو 10 سنوات · SMP أكثر من 15 سنة · PVDF أكثر من 20 سنة، حسب المناخ وسماكة الطلاء
الوزن لكل m²	kg/m² ≈ سماكة المعدن الأساسي (mm) × 7.85 + الطلاء المعدني (g/m²) ÷ 1000 (يضيف الدهان نحو 0.03–0.05 kg/m²)
أساس السعر	EXW / FOB / CIF / CFR
مستندات الجودة	شهادة اختبار المصنع (MTC) أو شهادة جودة من المصنع مع كل طلب

التغليف والتحميل

ورق مقاوم للماء، غشاء بلاستيكي، أشرطة فولاذية؛ تغليف تصدير مناسب للشحن البحري

نحو 26 MT لكل حاوية 20 ft

لعرض السعر، أرسل

المنتج، والمقاسات، والكمية، وميناء الوصول.

Guangdong Wanxin International Supply Chain Co., Ltd.

Room 905-A533, No. 26 Jinlong Road, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

الهاتف / sales@vanrely.com · WhatsApp: +86 173 2988 2029 · WeChat: +86 173 2988 2029

من الاثنين إلى السبت، 9:00–18:00 بتوقيت الصين (GMT+8)

vanrely.com

آخر تحديث: أكتوبر 2026