VANRELY

Estructuras de acero, bobinas de acero y láminas para techo desde China.

Bobina de acero prepintado (PPGI / PPGL)

Bobina de acero prepintado sobre sustrato galvanizado o galvalume, para láminas de techo, láminas de muro y paneles sándwich.

Ver especificaciones

Metal base	Galvanizado Z20–Z275 · Galvalume 55% Al-Zn AZ30–AZ150 · económico 25% Al-Zn; grado base DX51D / SGCC (suave) o S550GD / G550 (full hard) Recubrimientos base comunes para exportación: Z40–Z120 en calibres delgados; Z275 o AZ150 para proyectos de alta especificación o costeros.
Espesor (incl. pintura)	0.10–1.5 mm (hasta 2.0 mm bajo pedido); habitual 0.12–0.80 mm Por debajo de 0.20 mm queda fuera del alcance de la norma GB: se suministra según el espesor medido, con informe de prueba.
Ancho	600–1250 mm (hasta 1500 mm bajo pedido); comunes 914 / 1000 / 1200 / 1219 / 1250 mm
Sistema de pintura	Cara: 5 µm de primario + 10–20 µm de capa final (15–25 µm en total). Pintura: PE poliéster (estándar), SMP, HDP, PVDF. Reverso: una capa de 5–7 µm; reverso de dos capas (≥12 µm) bajo pedido. Códigos según GB/T 12754: PE poliéster, SMP poliéster modificado con silicona, HDP poliéster de alta durabilidad, PVDF fluorocarbono; 2/1 = dos capas en la cara / una capa en el reverso.
Color	Cualquier color RAL o igualado a su muestra; muestra de color confirmada antes de la producción; la producción se fotografía junto a la muestra antes de cargar
Peso de bobina	3–10 t (normalmente 3–5 t)
Pedido mínimo	26 t por pedido; puede combinar medidas y colores en un mismo pedido
Plazo de producción	7–15 días después del anticipo y de la aprobación de la muestra de color

Especificaciones detalladas

Criterio de espesor	Espesor total recubierto (TCT): el espesor cotizado incluye la capa de pintura
Brillo	Mate, semibrillante o alto brillo, según acuerdo
Acabado de superficie	Liso (estándar), gofrado, impreso (veta de madera, ladrillo, camuflaje), mate
Película protectora	Película protectora de PE en la cara, opcional
Diámetro interior de bobina	508 mm (estándar) o 610 mm
Pruebas disponibles	Espesor de pintura, doblez en T, impacto inverso, dureza al lápiz, adherencia (cuadrícula), niebla salina, envejecimiento UV — según GB/T 13448-2019
Vida típica de la pintura (orientativa, no es una garantía)	PE unos 10 años · SMP 15+ años · PVDF 20+ años, según el clima y el espesor del recubrimiento
Peso por m²	kg/m² ≈ espesor del metal base (mm) × 7.85 + recubrimiento metálico (g/m²) ÷ 1000 (la pintura agrega unos 0.03–0.05 kg/m²)
Base de precio	EXW / FOB / CIF / CFR
Documentos de calidad	Certificado de prueba de fábrica (MTC) o certificado de calidad de la fábrica con cada pedido

Embalaje y carga

Papel impermeable, película plástica, flejes de acero; embalaje de exportación apto para transporte marítimo

Unas 26 MT por contenedor de 20 ft

Para cotizar, envíe

Producto, medidas, cantidad y puerto de destino.

Guangdong Wanxin International Supply Chain Co., Ltd.

Room 905-A533, No. 26 Jinlong Road, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Teléfono / WeChat: +86 173 2988 2029 · WhatsApp: +86 173 2988 2029 · sales@vanrely.com

Lun–Sáb, 9:00–18:00 hora de China (GMT+8)

vanrely.com

Actualizado: oct. 2026