VANRELY

Charpentes métalliques, bobines d'acier et tôles de couverture en provenance de Chine.

Bobine d'acier prélaqué (PPGI / PPGL)

Bobine d'acier prélaqué sur support galvanisé ou Galvalume, pour tôles de couverture, tôles de bardage et panneaux sandwich.

Voir les spécifications

Métal de base	Galvanisé Z20–Z275 · Galvalume Al-Zn 55% AZ30–AZ150 · Al-Zn 25% économique ; nuance de base DX51D / SGCC (doux) ou S550GD / G550 (extra-dur) Revêtements de base courants à l'export : Z40–Z120 en faibles épaisseurs ; Z275 ou AZ150 pour les projets haut de gamme ou en bord de mer.
Épaisseur (film de peinture inclus)	0.10–1.5 mm (jusqu'à 2.0 mm sur demande) ; courant 0.12–0.80 mm En dessous de 0.20 mm, hors du champ de la norme GB : fourni selon l'épaisseur mesurée, avec rapport d'essai.
Largeur	600–1250 mm (jusqu'à 1500 mm sur demande) ; courants : 914 / 1000 / 1200 / 1219 / 1250 mm
Système de peinture	Face supérieure : primaire 5 µm + finition 10–20 µm (15–25 µm au total). Peinture : polyester PE (standard), SMP, HDP, PVDF. Face arrière : une couche de 5–7 µm ; dos deux couches (≥12 µm) sur demande. Codes selon GB/T 12754 : PE polyester, SMP polyester modifié silicone, HDP polyester haute durabilité, PVDF fluorocarbone ; 2/1 = deux couches recto / une couche verso.
Couleur	Toute teinte RAL ou couleur reproduite d'après votre échantillon ; échantillon de couleur validé avant production ; production photographiée à côté de l'échantillon avant chargement
Poids de bobine	3–10 t (en général 3–5 t)
Commande minimum	26 t par commande ; dimensions et couleurs combinables dans une même commande
Délai	7–15 jours après l'acompte et la validation de l'échantillon de couleur

Spécifications détaillées

Base d'épaisseur	Épaisseur totale revêtue (TCT) : l'épaisseur indiquée dans le devis inclut le film de peinture
Brillance	Mat, satiné ou brillant, selon accord
Finition de surface	Lisse (standard), gaufrée, imprimée (bois, brique, camouflage), mate
Film de protection	Film de protection PE sur la face supérieure, en option
Diamètre intérieur de bobine	508 mm (standard) ou 610 mm
Essais disponibles	Épaisseur de peinture, pliage en T, choc inverse, dureté crayon, adhérence (quadrillage), brouillard salin, vieillissement UV — selon GB/T 13448-2019
Durée de vie type de la peinture (indicative, sans garantie)	PE environ 10 ans · SMP 15 ans et plus · PVDF 20 ans et plus, selon le climat et l'épaisseur du revêtement
Poids au m²	kg/m² ≈ épaisseur du métal de base (mm) × 7.85 + revêtement métallique (g/m²) ÷ 1000 (la peinture ajoute environ 0.03–0.05 kg/m²)
Base de prix	EXW / FOB / CIF / CFR
Documents qualité	Certificat d'usine (MTC) ou certificat qualité du fabricant avec chaque commande

Emballage et chargement

Papier étanche, film plastique, feuillards acier ; emballage export maritime

Environ 26 MT par conteneur de 20 ft

Pour un devis, envoyez

Produit, dimensions, quantité et port de destination.

Guangdong Wanxin International Supply Chain Co., Ltd.

Room 905-A533, No. 26 Jinlong Road, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Téléphone / WeChat : +86 173 2988 2029 · WhatsApp: +86 173 2988 2029 · sales@vanrely.com

Lun–sam, 9:00–18:00 heure de Chine (GMT+8)

vanrely.com

Mise à jour : oct. 2026