VANRELY

Металлоконструкции, стальные рулоны и кровельные листы из Китая.

Рулон с полимерным покрытием (PPGI / PPGL)

Стальной рулон с полимерным покрытием на оцинкованной или алюмоцинковой основе — для кровельных и стеновых листов и сэндвич-панелей.

Характеристики

Основа	Оцинкованная Z20–Z275 · алюмоцинк 55% Al-Zn AZ30–AZ150 · эконом 25% Al-Zn; марка основы DX51D / SGCC (мягкая) или S550GD / G550 (нагартованная) Ходовые покрытия основы на экспорт: Z40–Z120 для тонкого металла; Z275 или AZ150 для премиальных и прибрежных объектов.
Толщина (с ЛКП)	0.10–1.5 mm (до 2.0 mm по запросу); обычно 0.12–0.80 mm Толщина менее 0.20 mm вне области действия GB: поставка по фактической толщине с протоколом испытаний.
Ширина	600–1250 mm (до 1500 mm по запросу); ходовые 914 / 1000 / 1200 / 1219 / 1250 mm
Система покрытия	Лицевая сторона: грунт 5 μm + верхний слой 10–20 μm (всего 15–25 μm). Краска: PE полиэстер (стандарт), SMP, HDP, PVDF. Обратная сторона: один слой 5–7 μm; двухслойное покрытие (≥12 μm) по запросу. Обозначения по GB/T 12754: PE — полиэстер, SMP — силикон-модифицированный полиэстер, HDP — полиэстер повышенной стойкости, PVDF — фторуглерод (PVDF); 2/1 = два слоя на лицевой стороне / один на обратной.
Цвет	Любой цвет RAL или по вашему образцу; образец цвета согласуется до производства; перед загрузкой партия фотографируется рядом с образцом
Вес рулона	3–10 т (обычно 3–5 т)
Минимальный заказ	26 т на заказ; в одном заказе можно сочетать разные размеры и цвета
Срок производства	7–15 дней после аванса и утверждения образца цвета

Подробные характеристики

Как считается толщина	Общая толщина с покрытием (TCT): указанная толщина включает ЛКП
Глянец	Матовый, полуглянцевый или глянцевый — по согласованию
Фактура поверхности	Гладкая (стандарт), тиснёная, с печатью (под дерево, кирпич, камуфляж), матовая
Защитная плёнка	Защитная плёнка PE на лицевой стороне, по желанию
Внутренний диаметр рулона	508 mm (стандарт) или 610 mm
Доступные испытания	Толщина ЛКП, T-изгиб, обратный удар, твёрдость по карандашу, адгезия (решётчатый надрез), солевой туман, УФ-старение — по GB/T 13448-2019
Типичный срок службы покрытия (ориентир, не гарантия)	PE около 10 лет · SMP 15+ лет · PVDF 20+ лет, в зависимости от климата и толщины покрытия
Вес на m²	kg/m² ≈ толщина основы (mm) × 7.85 + металлическое покрытие (g/m²) ÷ 1000 (краска добавляет около 0.03–0.05 kg/m²)
Базис цены	EXW / FOB / CIF / CFR
Документы о качестве	Сертификат металлургического завода (MTC) или заводской сертификат качества к каждому заказу

Упаковка и загрузка

Водостойкая бумага, полиэтиленовая плёнка, стальная лента; морская экспортная упаковка

Около 26 т в 20-футовый контейнер

Для расчёта пришлите

Продукт, размеры, количество и порт назначения.

Guangdong Wanxin International Supply Chain Co., Ltd.

Room 905-A533, No. 26 Jinlong Road, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Телефон / WeChat:+86 173 2988 2029 · WhatsApp: +86 173 2988 2029 · sales@vanrely.com

Пн–Сб, 9:00–18:00 по времени Китая (GMT+8)

vanrely.com

Обновлено: октябрь 2026