VANRELY

中国钢结构、钢卷、彩钢瓦出口。

彩涂卷（PPGI / PPGL）

以镀锌或镀铝锌为基板的彩涂钢卷，用于屋面板、墙板和夹芯板。

查看参数

基板	镀锌 Z20–Z275 · 镀铝锌 55% AZ30–AZ150 · 经济型 25% 铝锌；基板牌号 DX51D / SGCC（软料）或 S550GD / G550（全硬） 薄板出口常见 Z40–Z120；高端或沿海项目用 Z275 或 AZ150
厚度（含漆膜）	0.10–1.5 mm（2.0 以内可定）；常规 0.12–0.80 0.20 以下超出国标范围，按实测供货并附检测数据
宽度	600–1250 mm（1500 以内可定）；常规 914 / 1000 / 1200 / 1219 / 1250
涂层体系	正面：5 μm 底漆 + 10–20 μm 面漆（合计 15–25 μm）；面漆 PE 聚酯（标配）、SMP、HDP、PVDF。反面：5–7 μm 单层；双层反面（≥12 μm）可定 国标代号：PE 聚酯、SMP 硅改性聚酯、HDP 高耐久聚酯、PVDF 氟碳；2/1 = 正二反一
颜色	任意 RAL 色或按客户样板；生产前确认色样；装柜前大货与样板合照
卷重	3–10 吨（通常 3–5 吨）
起订量	每单 26 吨起，规格和颜色可以混装
交期	收定金并确认色样后 7–15 天

详细规格

厚度口径	含漆膜总厚（TCT）：报价厚度包含漆膜
光泽	哑光、半光、高光按约定
表面状态	普通（标配）、压花、印花（木纹、砖纹、迷彩）、磨砂
保护膜	正面可贴 PE 保护膜
内径	508 mm（标准）或 610 mm
可做的检测	漆膜厚度、T 弯、反向冲击、铅笔硬度、附着力（划格）、盐雾、紫外老化，按 GB/T 13448-2019
涂层寿命参考（不是质保）	PE 约 10 年 · SMP 15 年以上 · PVDF 20 年以上，看气候和漆膜厚度
每平方米重量	kg/m² ≈ 基板厚(mm) × 7.85 + 镀层(g/m²) ÷ 1000（漆膜约加 0.03–0.05）
报价方式	EXW / FOB / CIF / CFR
质量文件	每单附钢厂质保书（MTC）或出厂合格证

包装和装柜

防水纸 + 塑料膜 + 钢带打包，出口标准包装

每个 20 尺柜约装 26 吨

报价需要您提供

产品、规格、数量和目的港。

Guangdong Wanxin International Supply Chain Co., Ltd.

广州市南沙区金隆路26号905-A533房

电话 / 微信：+86 173 2988 2029 · WhatsApp: +86 173 2988 2029 · sales@vanrely.com

北京时间周一至周六 9:00–18:00（GMT+8）

vanrely.com

更新：2026 年 10 月