هياكل فولاذية ولفائف صلب وألواح تسقيف من الصين.

ألواح الساندويتش

ألواح أسقف وجدران بعازل EPS أو صوف صخري أو صوف زجاجي أو PU.

عرض المواصفات

مدة التسليم	عادةً 15–20 يوم عمل بعد الدفعة المقدمة، حسب متطلباتك

التغليف والتحميل

لعرض السعر، أرسل

المنتج، والمقاسات، والكمية، وميناء الوصول.

المواصفات التفصيلية

خيارات الوجه الخارجي لألواح الجدران

البند	الخيارات لهذه الفئات من ألواح الجدران
الصلب الخارجي	0.50–0.80 mm
الصلب الداخلي	0.40–0.60 mm
الطلاء الخارجي	(بوليستر) PE / (بوليستر معدّل بالسيليكون) SMP / (بوليستر عالي التحمل) HDP / (بولي فينيليدين فلوريد) PVDF
الطلاء الداخلي	(بوليستر) PE / (بوليستر معدّل بالسيليكون) SMP
شكل الوجه	تموجات دقيقة، أو متوسطة، أو عريضة، أو منقوش، أو مستوٍ

فئة ألواح جدران الصوف الصخري بحواف محكمة PU · mm

اسحب لرؤية المزيد ←

الوصلة	التسمية	العرض الفعّال C (mm)	سماكة اللوح D (mm)
ظاهرة	1000 × 50	980	50
ظاهرة	1000 × 75	980	75
ظاهرة	1000 × 100	980	100
مستوية	1000 × 50	1,000	50
مستوية	1000 × 75	1,000	75
مستوية	1000 × 100	1,000	100

خيارات وجه ألواح السقف والملحقات

البند	بيانات الطلب
الصلب الخارجي / الداخلي	0.80–0.50 mm الخارجي ؛ 0.60–0.40mm الداخلي
ملحقات السقف	أغطية الجملون، وأشرطة إحكام التراكب، والسدادات، وقطع الفلاشينج، ووسائل التثبيت

مقاطع ألواح أسقف الصوف الصخري بحواف محكمة PU · mm

اسحب لرؤية المزيد ←

المقطع	العرض الفعّال (mm)	السماكة الأساسية D (mm)	ارتفاع التموج R (mm)	الارتفاع الكلي H (mm)
سقف	1,000	50	35	85

المقطع	العرض الفعّال (mm)	السماكة الأساسية D (mm)	ارتفاع التموج R (mm)	الارتفاع الكلي H (mm)
سقف	1,000	75	35	110
سقف	1,000	100	35	135
سقف للألواح الشمسية (PV)	1,000	50	36	87
سقف للألواح الشمسية (PV)	1,000	75	36	112
سقف للألواح الشمسية (PV)	1,000	100	36	137

تكوين الألواح الداخلية

البند	بيانات الطلب
A صلب الوجه	0.50–0.80 mm
B صلب الوجه	0.40–0.60 mm
تشطيب كل وجه	أخبرنا بالطلاء والملمس واللون للوجهين A وB.
تكوين اللوح	العازل، وسماكة اللوح، والعرض، والطول، وشكل السطح
الحواف والتثبيت	قطع تشطيب القاعدة والرأس والزوايا والفتحات؛ ووسائل التثبيت والإحكام

متطلبات الطلب

البند	المعلومات المطلوبة
فئة اللوح	الاستخدام، والعازل، وإحكام الحواف، وشكل الوصلة، والعرض الفعّال، والسماكة، وطول القص
الأوجه المعدنية	وأخبرنا بسماكة كل وجه وملمسه وطلائه ولونه .B وA حدّد الوجه الخارجي والداخلي، أو
نقاط الالتقاء في المشروع	توزيع الألواح، والزوايا، والقواعد، والفتحات، وتراكبات السقف، والجملونات، والمشابك، ووسائل التثبيت والإحكام
متطلبات خاصة	الأداء المطلوب ووثائق المشروع المعنية لتكوين اللوح المختار

Guangdong Wanxin International Supply Chain Co., Ltd.

Room 905-A533, No. 26 Jinlong Road, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

الهاتف / sales@vanrely.com · WhatsApp: +86 173 2988 2029 · WeChat: +86 173 2988 2029

من الاثنين إلى السبت، 9:00–18:00 بتوقيت الصين (GMT+8)

vanrely.com

آخر تحديث: أكتوبر 2026