VANRELY

Estructuras de acero, bobinas de acero y láminas para techo desde China.

Paneles sándwich

Paneles de techo y muro con núcleo de EPS, lana de roca, lana de vidrio o PU.

Ver especificaciones

Plazo de producción	Normalmente 15–20 días hábiles después del anticipo, según sus requisitos

Embalaje y carga

Para cotizar, envíe

Producto, medidas, cantidad y puerto de destino.

Especificaciones detalladas

Opciones de cara para muro exterior

Concepto	Opciones para estas series de muro
Acero exterior	0.50–0.80 mm
Acero interior	0.40–0.60 mm
Recubrimiento exterior	PVDF (fluoruro de polivinilideno) / HDP (poliéster de alta durabilidad) / SMP (poliéster modificado con silicona) / PE (poliéster)
Recubrimiento interior	SMP (poliéster modificado con silicona) / PE (poliéster)
Perfil de la cara	Nervaduras finas, medianas o anchas, gofrado o liso

Serie de muro de lana de roca con bordes sellados con PU · mm

Deslice para ver más →

Junta	Designación	Ancho útil C (mm)	Espesor del panel D (mm)
Vista	1000 × 50	980	50
Vista	1000 × 75	980	75
Vista	1000 × 100	980	100
Oculta	1000 × 50	1,000	50
Oculta	1000 × 75	1,000	75
Oculta	1000 × 100	1,000	100

Opciones de cara y accesorios para paneles de techo

Concepto	Datos para el pedido
Acero exterior / interior	Exterior 0.50–0.80 mm; interior 0.40–0.60 mm
Accesorios de techo	Caballetes, sellos de traslape, cierres, remates y fijaciones

Perfiles de techo de lana de roca con bordes sellados con PU · mm

Deslice para ver más →

Perfil	Ancho útil (mm)	Espesor base D (mm)	Altura de nervadura R (mm)	Altura total H (mm)
Techo	1,000	50	35	85
Techo	1,000	75	35	110
Techo	1,000	100	35	135
Techo FV	1,000	50	36	87
Techo FV	1,000	75	36	112
Techo FV	1,000	100	36	137

Configuración de paneles interiores

Concepto	Datos para el pedido
Acero cara A	0.50–0.80 mm
Acero cara B	0.40–0.60 mm
Acabado de cada cara	Indíquenos el recubrimiento, la textura y el color de A y B.
Configuración del panel	Núcleo, espesor del panel, ancho, largo y perfil de superficie
Bordes y fijación	Remates de base, cabezal, esquina y vanos; fijaciones y sellos

Requisitos del pedido

Concepto	Información a proporcionar
Serie de panel	Uso, núcleo, sellado de bordes, tipo de junta, ancho útil, espesor y largo de corte
Caras metálicas	Identifique las caras exterior e interior, o A y B. Indíquenos el espesor, la textura, el recubrimiento y el color de cada cara.
Interfaces del proyecto	Distribución de paneles, esquinas, bases, vanos, traslapes de techo, cumbreras, abrazaderas, fijaciones y sellos
Requisitos especiales	Desempeño requerido y documentación del proyecto aplicable a la configuración de panel elegida

Guangdong Wanxin International Supply Chain Co., Ltd.

Room 905-A533, No. 26 Jinlong Road, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Teléfono / WeChat: +86 173 2988 2029 · WhatsApp: +86 173 2988 2029 · sales@vanrely.com

Lun–Sáb, 9:00–18:00 hora de China (GMT+8)

vanrely.com

Actualizado: oct. 2026