VANRELY

Charpentes métalliques, bobines d'acier et tôles de couverture en provenance de Chine.

Panneaux sandwich

Panneaux de toiture et de bardage avec âme EPS, laine de roche, laine de verre ou PU.

Voir les spécifications

Délai	En général 15–20 jours ouvrables après l'acompte, selon vos exigences

Emballage et chargement

Pour un devis, envoyez

Produit, dimensions, quantité et port de destination.

Spécifications détaillées

Options de parement extérieur de bardage

Élément	Options pour ces séries de bardage
Acier extérieur	0.50–0.80 mm
Acier intérieur	0.40–0.60 mm
Revêtement extérieur	PVDF (polyfluorure de vinylidène) / HDP (polyester haute durabilité) / SMP (polyester modifié silicone) / PE (polyester)
Revêtement intérieur	SMP (polyester modifié silicone) / PE (polyester)
Profil du parement	Nervures fines, moyennes ou larges, gaufré ou lisse

Série de bardage laine de roche à rives scellées PU · mm

Faites glisser pour voir plus →

Joint	Désignation	Largeur utile C (mm)	Épaisseur du panneau D (mm)
Apparent	1000 × 50	980	50
Apparent	1000 × 75	980	75
Apparent	1000 × 100	980	100
Affleurant	1000 × 50	1,000	50
Affleurant	1000 × 75	1,000	75
Affleurant	1000 × 100	1,000	100

Options de parement et d'accessoires pour panneaux de toiture

Élément	Informations de commande
Acier extérieur / intérieur	Extérieur 0.50–0.80 ; intérieur 0.40–0.60
Accessoires de toiture	Faîtières, joints de recouvrement, closoirs, pièces de finition et fixations

Profils de toiture laine de roche à rives scellées PU · mm

Faites glisser pour voir plus →

Profil	Largeur utile (mm)	Épaisseur de base D (mm)	Hauteur de nervure R (mm)	Hauteur totale H (mm)
Toiture	1,000	50	35	85

Profil	Largeur utile (mm)	Épaisseur de base D (mm)	Hauteur de nervure R (mm)	Hauteur totale H (mm)
Toiture	1,000	75	35	110
Toiture	1,000	100	35	135
Toiture photovoltaïque	1,000	50	36	87
Toiture photovoltaïque	1,000	75	36	112
Toiture photovoltaïque	1,000	100	36	137

Configuration des panneaux intérieurs

Élément	Informations de commande
Acier face A	0.5–0.8
Acier face B	0.4–0.6
Finition de chaque face	Indiquez-nous le revêtement, la texture et la couleur des faces A et B.
Configuration du panneau	Âme, épaisseur, largeur, longueur et profil de surface du panneau
Rives et fixation	Habillages de pied, de tête, d'angle et d'ouvertures ; fixations et joints

Exigences de commande

Élément	Informations à fournir
Série de panneaux	Usage, âme, scellement des rives, type de joint, largeur utile, épaisseur et longueur de coupe
Parements métalliques	Repérez les faces extérieure et intérieure, ou A et B. Indiquez l'épaisseur, la texture, le revêtement et la couleur de chaque face.
Interfaces du projet	Calepinage, angles, pieds, ouvertures, recouvrements de toiture, faîtages, pattes de fixation, fixations et joints
Exigences particulières	Performances requises et documents de projet applicables à la configuration de panneau choisie

Guangdong Wanxin International Supply Chain Co., Ltd.

Room 905-A533, No. 26 Jinlong Road, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Téléphone / WeChat : +86 173 2988 2029 · WhatsApp: +86 173 2988 2029 · sales@vanrely.com

Lun–sam, 9:00–18:00 heure de Chine (GMT+8)

vanrely.com

Mise à jour : oct. 2026