VANRELY

Estruturas metálicas, bobinas de aço e telhas metálicas da China.

Painéis sanduíche

Painéis de cobertura e de parede com núcleo de EPS, lã de rocha, lã de vidro ou PU.

Ver especificações

Prazo de produção	Normalmente 15–20 dias úteis após o sinal, conforme suas exigências

Embalagem e carregamento

Para cotar, envie

Produto, dimensões, quantidade e porto de destino.

Especificações detalhadas

Opções de face para parede externa

Item	Opções para estas séries de parede
Aço externo	0.50–0.80 mm
Aço interno	0.40–0.60 mm
Pintura externa	PVDF (fluoreto de polivinilideno) / HDP (poliéster de alta durabilidade) / SMP (poliéster modificado com silicone) / PE (poliéster)
Pintura interna	SMP (poliéster modificado com silicone) / PE (poliéster)
Perfil da face	Frisos finos, frisos médios, frisos largos, gofrada ou lisa

Série de parede em lã de rocha com bordas vedadas em PU · mm

Deslize para ver mais →

Junta	Designação	Largura útil C (mm)	Espessura do painel D (mm)
Aparente	1000 × 50	980	50
Aparente	1000 × 75	980	75
Aparente	1000 × 100	980	100
Oculta	1000 × 50	1,000	50
Oculta	1000 × 75	1,000	75
Oculta	1000 × 100	1,000	100

Opções de face e acessórios para painéis de cobertura

Item	Dados para o pedido
Aço externo / interno	Externo 0.50–0.80 mm; interno 0.40–0.60 mm
Acessórios de cobertura	Cumeeiras, vedações de sobreposição, fechamentos, rufos e fixadores

Perfis de cobertura em lã de rocha com bordas vedadas em PU · mm

Deslize para ver mais →

Perfil	Largura útil (mm)	Espessura-base D (mm)	Altura da nervura R (mm)	Altura total H (mm)
Cobertura	1,000	50	35	85

Perfil	Largura útil (mm)	Espessura-base D (mm)	Altura da nervura R (mm)	Altura total H (mm)
Cobertura	1,000	75	35	110
Cobertura	1,000	100	35	135
Cobertura FV	1,000	50	36	87
Cobertura FV	1,000	75	36	112
Cobertura FV	1,000	100	36	137

Configuração do painel interno

Item	Dados para o pedido
Aço da face A	0.50–0.80 mm
Aço da face B	0.40–0.60 mm
Acabamento de cada face	Informe o revestimento, a textura e a cor das faces A e B.
Configuração do painel	Núcleo, espessura, largura, comprimento e perfil da superfície do painel
Bordas e fixação	Arremates de base, de topo, de canto e de vãos; fixadores e vedações

Requisitos do pedido

Item	Informações a fornecer
Série do painel	Uso, núcleo, vedação das bordas, tipo de junta, largura útil, espessura e comprimento de corte
Faces metálicas	Identifique as faces externa e interna, ou A e B. Informe a espessura, a textura, o revestimento e a cor de cada face.
Interfaces do projeto	Paginação dos painéis, cantos, bases, vãos, sobreposições na cobertura, cumeeiras, grampos, fixadores e vedações
Requisitos especiais	Desempenho exigido e documentação do projeto aplicável à configuração de painel escolhida

Guangdong Wanxin International Supply Chain Co., Ltd.

Room 905-A533, No. 26 Jinlong Road, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Telefone / WeChat:+86 173 2988 2029 · WhatsApp: +86 173 2988 2029 · sales@vanrely.com

Seg–Sáb, 9:00–18:00, horário da China (GMT+8)

vanrely.com

Atualizado: out 2026