VANRELY

Металлоконструкции, стальные рулоны и кровельные листы из Китая.

Сэндвич-панели

Кровельные и стеновые панели с утеплителем из EPS, минеральной ваты, стекловаты или PU.

Характеристики

Срок производства	Обычно 15–20 рабочих дней после аванса, в зависимости от ваших требований

Упаковка и загрузка

Для расчёта пришлите

Продукт, размеры, количество и порт назначения.

Подробные характеристики

Варианты облицовки наружных стен

Позиция	Варианты для этих стеновых серий
Наружная сталь	0.50–0.80 mm
Внутренняя сталь	0.40–0.60 mm
Наружное покрытие	PVDF (поливинилиденфторид) / HDP (полиэстер повышенной стойкости) / SMP (силикон-модифицированный полиэстер) / PE (полиэстер)
Внутреннее покрытие	SMP (силикон-модифицированный полиэстер) / PE (полиэстер)
Профиль облицовки	Мелкая, средняя или широкая рифлёность, тиснёная или гладкая

Стеновая серия с минватой и кромкой из PU · mm

Листайте, чтобы увидеть больше →

Стык	Обозначение	Полезная ширина C (mm)	Толщина панели D (mm)
Открытый	1000 × 50	980	50
Открытый	1000 × 75	980	75
Открытый	1000 × 100	980	100
Скрытый	1000 × 50	1,000	50
Скрытый	1000 × 75	1,000	75
Скрытый	1000 × 100	1,000	100

Варианты облицовки и комплектующих для кровельных панелей

Позиция	Данные для заказа
Наружная / внутренняя сталь	Наружная 0.50–0.80 mm; внутренняя 0.40–0.60 mm
Кровельные комплектующие	Коньковые элементы, уплотнители нахлёста, заглушки, доборные элементы и крепёж

Кровельные профили с минватой и кромкой из PU · mm

Листайте, чтобы увидеть больше →

Профиль	Полезная ширина (mm)	Толщина основы D (mm)	Высота гофра R (mm)	Общая высота H (mm)
Кровля	1,000	50	35	85
Кровля	1,000	75	35	110
Кровля	1,000	100	35	135
Кровля под PV	1,000	50	36	87
Кровля под PV	1,000	75	36	112
Кровля под PV	1,000	100	36	137

Конфигурация внутренних панелей

Позиция	Данные для заказа
Сталь стороны A	0.50–0.80 mm
Сталь стороны B	0.40–0.60 mm
Отделка каждой стороны	Укажите покрытие, фактуру и цвет для сторон A и B.
Конфигурация панели	Утеплитель, толщина, ширина, длина и профиль поверхности панели
Кромки и крепление	Цокольные, верхние, угловые элементы и обрамления проёмов; крепёж и уплотнители

Требования к заказу

Позиция	Что нужно указать
Серия панелей	Назначение, утеплитель, герметизация кромки, тип стыка, полезная ширина, толщина и длина реза
Металлические обшивки	Обозначьте наружную и внутреннюю стороны или A и B. Для каждой укажите толщину, фактуру, покрытие и цвет.
Примыкания на объекте	Раскладка панелей, углы, цоколи, проёмы, нахлёсты кровли, коньки, прижимы, крепёж и уплотнители
Особые требования	Требуемые характеристики и применимая проектная документация для выбранной конфигурации панелей

Guangdong Wanxin International Supply Chain Co., Ltd.

Room 905-A533, No. 26 Jinlong Road, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Телефон / WeChat:+86 173 2988 2029 · WhatsApp: +86 173 2988 2029 · sales@vanrely.com

Пн–Сб, 9:00–18:00 по времени Китая (GMT+8)

vanrely.com

Обновлено: октябрь 2026