VANRELY

中国钢结构、钢卷、彩钢瓦出口。

不锈钢卷 / 不锈钢板

200、300、400 系冷轧和热轧不锈钢，2B / BA / No.4 / 拉丝 / 镜面。

查看参数

材质	201（J1 / J2 / J4 必须写明）、202、304、304L、316、316L、321、310S、430、409L、410、2205 201 的 J1 / J2 / J4 是国内按铜含量分的厂家叫法，不是 ASTM / EN 牌号：J1 铜约 0.8%，软好加工；J2 铜约 0.3%，硬、便宜
厚度	冷轧 0.3–3.0 mm（0.1–6.0 可定）；热轧 3–100 mm 国内按实厚报价；GB/T 3280 普通精度下 1.0×1219 实厚可到 0.9。PI 上标厚和实厚都写
宽度	1000 / 1219 / 1250 / 1500 标准；304 可做 1800 / 2000；可纵剪
表面	2B（标配）、BA、2D、No.1（热轧）、No.4、HL 拉丝、No.8 镜面（8K） 2B = 冷轧 + 退火酸洗 + 平整，粗糙度约 0.1–0.5 μm
内径	508 mm 或 610 mm
卷重	2–10 吨（分条卷更轻）
起订量	每单 26 吨起，规格和颜色可以混装
交期	收定金后 7–15 天

详细规格

保护	PE / PVC 保护膜、夹纸
边部	毛边或切边
每平方米重量	kg/m² = 厚度(mm) × 7.93（200 / 300 系）或 × 7.75（400 系）
报价方式	EXW / FOB / CIF / CFR
质量文件	每单附钢厂质保书（MTC）或出厂合格证

包装和装柜

板材木托盘、缠膜、护角；卷材防水包装、钢带打包

报价需要您提供

材质、厚度、宽度、表面、数量和目的港。

Guangdong Wanxin International Supply Chain Co., Ltd.

广州市南沙区金隆路26号905-A533房

电话 / 微信：+86 173 2988 2029 · WhatsApp: +86 173 2988 2029 · sales@vanrely.com

北京时间周一至周六 9:00–18:00（GMT+8）

vanrely.com

更新：2026 年 10 月