هياكل فولاذية ولفائف صلب وألواح تسقيف من الصين.

ألواح التسقيف والجدران

ألواح صلب ملونة بمقاطع شبه منحرفة، ومموجة، وبوصلات قائمة، وبشكل القرميد، مقصوصة حسب الأطوال التي تريدها.

عرض المواصفات

مدة التسليم	عادةً 15–20 يوم عمل بعد الدفعة المقدمة، حسب متطلباتك

التغليف والتحميل

محزومة ومربوطة بالأشرطة ومزوّدة بملصقات حسب المنتج والمقاس.

الألواح الأطول من 11.8 m لا تتسع لها الحاوية القياسية.

لعرض السعر، أرسل

المنتج، والمقاسات، والكمية، وميناء الوصول.

المواصفات التفصيلية

أبعاد مقاطع الأسقف

اسحب لرؤية المزيد ←

التسمية الكاملة للمقطع	العرض الفعّال (mm)	التموج (mm)	الخطوة (mm)	سماكة اللوح (mm)
YX35-125-750	750	35	125	0.5 / 0.6 / 0.8

أبعاد مقاطع الجدران

اسحب لرؤية المزيد ←

التسمية الكاملة للمقطع	العرض الفعّال (mm)	التموج (mm)	الخطوة (mm)	سماكة اللوح (mm)
YX15-225-900	900	15	225	0.5 / 0.6 / 0.8
YX35-125-750	750	35	125	0.5 / 0.6 / 0.8
YX35-280-840	840	35	280	0.5 / 0.6 / 0.8

متطلبات الطلب

البند	المعلومات المطلوبة
اختيار اللوح	التسمية الكاملة، ودرجة الصلب، والعرض الفعّال، وارتفاع التموج، والسماكة وأساس قياسها، والطلاء، واللون
جدول الألواح	توزيع السقف أو الجدار، واتجاه الألواح، وأطوال القص، والكميات
نقاط الالتقاء والملحقات	تفاصيل الدعامات، وترتيب البطانة والعزل، وقطع الفلاشينج، ووسائل التثبيت، والسدادات، ومواد الإحكام

Guangdong Wanxin International Supply Chain Co., Ltd.

Room 905-A533, No. 26 Jinlong Road, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

الهاتف / WeChat: +86 173 2988 2029 · WhatsApp: +86 173 2988 2029 · sales@vanrely.com

من الاثنين إلى السبت، 9:00–18:00 بتوقيت الصين (GMT+8)

vanrely.com

آخر تحديث: أكتوبر 2026